

SILENCE - Portátil sin mantenimiento *muy silencioso*

STANLEY



Un producto único en su género extremadamente silencioso solo 59 db(A).

No lubricado, ligero y de fácil transporte.
Sencillo de usar gracias al interruptor on/off.
Panel de control de fácil lectura con manómetro.

Medidas	Peso	Regulador	CV	Aire aspirado	Caldera	Presión		Código
350x70x375	16 Kg.	Si	1 Hp	105 L/min	6 Litros	8 bar	1	60.5071.0

VENTO - Portátil sin mantenimiento

STANLEY



No lubricado, ligero y de fácil transporte.
Sencillo de usar gracias al interruptor on/off.
Panel de control de fácil lectura con manómetro.

Medidas	Peso	Regulador	CV	Aire aspirado	Caldera	Presión		Código
530x210x520	9 Kg.	Si	1,5 Hp	180 L/min	6 Litros	8 bar	1	60.4239.1

AIRBOSS - Portátil sin mantenimiento

STANLEY



No lubricado, ligero y de fácil transporte.
Sencillo de usar gracias al interruptor on/off.
Panel de control de fácil lectura con manómetro.

Medidas	Peso	Regulador	CV	Aire aspirado	Caldera	Presión		Código
390x170x370	9 Kg.	Si	1,5Hp	180 L/min	5 Litros	10 bar	1	60.4251.6

Compresor de pistón

STANLEY



Versátil y fácil de usar. Ideal para uso no intensivo. Grupo cabezal lubricado de 2hp, con motor de 1,5 Kw que no presenta partes sujetas a desgaste. Grifo de purga de esfera, profesional, con paso aumentado para evitar obstrucciones y bloqueo. Monofásico.

Medidas	Peso	Regulador	CV	Aire aspirado	Caldera	Presión		Código
570x255x445	25 Kg.	Si	2Hp	222 L/min	24 Litros	8 bar	1	60.4576.2

Compresor con correa y lubricados

STANLEY



Cabezal compresor de elevada fiabilidad, con cilindro de fundición. Amplia superficie de ventilación para una mejor refrigeración. Cáster sobre dimensionado que garantiza una excelente lubricación. Robustas ruedas sobre dimensionadas que garantizan una elevada estabilidad y una mayor facilidad en el transporte. Grifo de purga de esfera, profesional, con paso aumentado para evitar obstrucciones y bloqueo. Monofásico.

Compresor idóneo para uso profesional.

Amplia gama de compresores industriales y asesoramiento técnico. Consulte con nuestro departamento comercial.

Medidas	Peso	Regulador	CV	Aire aspirado	Caldera	Presión		Código
870x370x780	48 Kg.	Si	3Hp	330 L/min	50 Litros	10 bar	1	60.4253.1
1025x435x845	67 Kg.	Si	3Hp	330 L/min	100 Litros	9 bar	1	60.4254.2

Pistola sopladora



Pistola sopladora metálica.

Incluye:

- Boquilla corta montada
- Boquilla larga como accesorio.

Tipo		Código
Larga	1	60.3284.5

Pistola para pintar y barnizar **profesional**

3 regulaciones.

Depósito: 600 CC.

Boquilla: 1,7 (Otros pasos bajo pedido).

Peso: 0,9 Kg.

Presión de trabajo: 3,5 Bar.

Consumo aire		Código
160L/min.	1	P 60.3632.3

Lijadora orbital



11.000 rpm.

Órbita de 5 mm.

Conector para aspiración.

Peso: 840 gr. incluyendo base.

Descripción		Código
Lijadora SM 66-6133C	1	P 60.4082.5

Kit 8 Pneumatic

STANLEY**Contiene:**

- Manguera espiral 5 mts.
- Pistola gravedad:
 - Depósito 0,5 L.
 - Consumo 200 L/min.
- Pistola petroleo:
 - Consumo 150 L/min.
 - Pistola sopladora.
 - Consumo 150 L/min.
- Pistola + 3 boquillas de inflado:
 - Consumo 100 L/min.

	Código
1	P 60.4240.2

TALADROS, ATORNILLADORES Y CINCELADORES

Atornillador con embrague interior



Atornillador con embrague interior de 800 rpm.

Con regulación de embrague interior.

Par de apriete de 5 a 16 Nm.

Peso: 1,2 Kg.

Tipo		Código
Embrague interior	1	P 60.4081.4

Taladro reversible



Taladro portabrocas 10 mm. de 2000 rpm.

Peso: 1,1 Kg.

Tipo		Código
Portabrocas 10 mm.	1	P 60.2399.2

Jgo. Taladro reversible + Atornillador con embrague

**Contiene:**

- Taladro portabrocas 10 mm. de 2000 rpm.
- Atornillador con embrague interior de 800 rpm.

	Código
1	P 60.2453.0

Kit cincelador

**Incluye:**
Jgo. de 5
cinceles.Ideal para extraer baldosas, cemento de volquetes, etc.
3200 golpes/minuto.
Inserción hexagonal.

Descripción		Código
5 útiles	1	P 60.2456.3

HP-2330 - Clavadora neumática

Pistón recambio
Cód. 60.3861.1

Clavo muy fino para colocación de tapetas y junquillo.

Descripción		Código
Clavo 6 y brad 6 de 12 a 30 mm.	1	60.3678.0

LMF-40LAC - Clavadora neumática

Pistón recambio
Cód. 60.3961.3

Para tapetas y machembrados.

Tipo clavo	Largo máximo		Código
MG-8	40 mm.	1	60.3275.3

LNF-50AC - Clavadora neumática

Pistón recambio
Cód. 60.3518.1

Ideal para todo tipo de trabajos.

Tipo clavo	Largo máximo		Código
12 a 15	50 mm.	1	60.3429.3

LT-50LAC - Clavadora neumática

Pistón recambio
Cód. 60.3633.4

Colocación de rodapiés.

Tipo clavo	Largo máximo		Código
Acero 1.8 y 14	20 a 50 mm.	1	60.3258.0

LT-1664 - Clavadora neumática

Para tarimas, cajas, etc.

Tipo clavo	Largo máximo		Código
14	25 a 64 mm.	1	60.3439.6

LU 8016 AC - Grapadora neumática


Tanto para tapicería como para carpintería en general.

Tipo grapa	Largo máximo		Código
80	8 a 16 mm.	1	60.3438.5

LU 9240 - Grapadora neumática

Ideal cierre traseras.

Tipo grapa	Largo máximo		Código
92	15 a 40 mm.	1	60.3437.4

CF-15AA - Chapa corrugada

Colocación puerta block.

Descripción	Tamaño		Código
Chapa corrugada	10, 12, 15 mm.	1	60.4083.6

Espigas, enchufes y racords



Descripción		Código
1 Espiga Rápido/Manguera 8	1	60.3108.4
1 Espiga Rápido/Manguera 10	1	60.3109.5
2 Racord Hembra 1/4 Espiga Rápido	1	60.3105.1
3 Racord Macho 1/4 Espiga Rápido	1	60.3114.3
4 Racord Macho 1/4 Espiga Manguera 8	1	60.3110.6
4 Racord Macho 1/4 Espiga Manguera 10	1	60.3111.0
5 Racord Macho 3/8 Hembra 1/4	1	60.3112.1
5 Racord Macho 1/4 Hembra 3/8	1	60.3113.2
6 Racord Machón 1/4 (Macho/Macho)	1	60.3115.4
6 Racord Machón 1/4-3/8 (Macho/Macho)	1	60.3116.5
7 Enchufe Rápido/Hembra 1/4	1	60.3117.6
8 Distribuidor Entrada y 2 Salidas Hembra 1/4	1	60.3121.3

Conjunto de reguladores y filtros



Grupos de filtraje y regulación, capacidad filtrante de 40 micras, cuerpo en aluminio.

Descripción		Código
1 Filtro regulador 1/4	1	60.3249.5
2 Filtro regulador lubricador 1/4	1	60.3250.6
3 Regulador 1/4	1	60.4078.1

Manguera espiral de 8 metros



Espiral en poliuretano con racords giratorios de 1/4.

Descripción		Código
C/Records 1/4 D-6'5 mm.	1	60.3120.2

Manguera 15 metros



- Diámetro interior 8 mm.
- Diámetro exterior 15 mm.
- Rosca 1/4 PT.
- PVC reforzado.
- Certificado RoHS.
- Presión de trabajo de hasta 20 bar.
- Temperatura de trabajo de -25° a 60°.
- Puede usarse para aire o agua.
- Con protectores que incrementan la duración de la manguera.
- Gran flexibilidad en todas las temperaturas.
- Gran resistencia a la torsión.

	Código
1	60.4844.4